



項目	仕様
表示画面サイズ	64×128mm
表示ドット数	16×32 (512ドット)
ドットサイズ	φ3.0
ドットピッチ	4.0mm
サイズ・重量	64×128×9.2H 約51g
面輝度	赤/緑/赤緑同時 500/260/700cd/m <sup>2</sup> Typ.
動作温度・湿度	-10~45℃ 90%RH以下 (結露無き事)
保存温度・湿度	-15~65℃ 90%RH以下 (結露無き事)
動作・保存環境	腐食性ガスがなく、塵あいが少ない事
点灯方式	1/16 デューティ ダイナミック点灯
推奨スキャン速度	100~300Hz (Resetパルス)
駆動周波数	最大10MHz (CLKパルス)
LED電源	DC3.1~3.5V Typ1.0A (同時点灯)
制御電源	DC5V±0.25V 50mA以下

ピン番号	IN信号内容	OUT信号内容
1	GND	RDATA
2	BEN	GDATA
3	GEN	BDATA
4	REN	CLOCK
5	RESET	LATCH
6	LATCH	RESET
7	CLOCK	REN
8	BDATA	GEN
9	GDATA	BEN
10	RDATA	GND

ピン番号	PW信号内容
1	VLED
2	VLED
3	VLOG
4	GNDLOG
5	GNDLED
6	GNDLED