



項目	仕様
表示画面サイズ	96×192mm
表示ドット数	16×32 (512ドット)
ドットサイズ	φ2.5
ドットピッチ	6.0mm
サイズ・重量	96×192×9.6H 約100g
面輝度	赤/緑/赤緑同時 630/880/1500cd/m ² Typ.
動作温度・湿度	-10~45℃ 90%RH以下 (結露無き事)
保存温度・湿度	-15~65℃ 90%RH以下 (結露無き事)
動作・保存環境	腐食性ガスがなく、塵あいが少ない事
点灯方式	1/16 デューティ ダイナミック点灯
推奨スキャン速度	100~300Hz (Resetパルス)
駆動周波数	最大10MHz (CLKパルス)
LED電源	DC4.75~5.25V Typ0.56A
制御電源	DC5V±5% 50mA (全点灯時[MAX])

ピン番号	IN信号内容	OUT信号内容
1	GND	RDATA
2	NC	GDATA
3	GEN	N.C
4	REN	CLOCK
5	RESET	LATCH
6	LATCH	RESET
7	CLOCK	REN
8	NC	GEN
9	GDATA	NC
10	RDATA	GND

ピン番号	PW信号内容
1	VLED
2	VLED
3	VLOG
4	GNDLOG
5	GNDLED
6	GNDLED

No.	REVISION	DESIGN	DATE	2016-6-12	NAME	國廣	MATERIAL	材料	SCALE	縮尺	TITLE	96mm 16x32日本語表示器	DWG No.	HOSG-3R0008-0111	PAGE	7
		CHECKED	-	-	*		FINISHED	仕上			名称	DJ-096M12RPG-0505	図番			
		APPROVED	-	-	*		PCS	数量			OIS No. (No.)	客先製番	POS. No. (No.)	枝番	W No. (No.)	工番

